



LG

Life's Good

DELUXE PLUS

NORDIC



ILMALÄMPÖPUMPUT

INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY

DELUXE PLUS NORDIC



SISÄÄN-
RAKENNETTU
WI-FI



4-SUUNTAINEN
AUTOMAATTI
PUHALLUS



PLASMASTER
IONIZER
PLUS



MULTI
PROTECTION
SUODATIN



MICRO
HIENO
SUODATIN



MATALA
ÄÄNITASO
19DB



10-VUODEN
KOMPRESSORI
TAKUU



D09TR / D12TR

Malli			Yksikkö	D09TR	D12TR
Teho	Jäähdytys	Min – Nimellis – Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
	Lämmitys	Min – Nimellis – Max	kW	0.89 / 3.20 / 5.00	0.89 / 4.00 / 6.00
	Lämmitysteho - 7°C		kW	3.20	3.50
Tehon tarve	Jäähdytys	Min – Nimellis – Max	W	170 / 572 / 1,400	170 / 933 / 1,400
	Lämmitys	Min – Nimellis – Max	W	160 / 711 / 1,600	160 / 976 / 1,600
Virta	Jäähdytys	Min – Nimellis – Max	A	1.00 / 2.50 / 6.00	1.00 / 4.00 / 6.00
	Lämmitys	Min – Nimellis – Max	A	1.00 / 3.20 / 7.00	1.00 / 4.30 / 7.00
EER			W/W	4.27	3.65
SEER			-	7.90	7.60
SCOP			-	4.30	4.30
Energiatehokkuusluokka	Jäähdytys		-	A++	A++
	Lämmitys		-	A+	A+
Vuositainen energian kulutus	Jäähdytys		kWh/vuosi	111	161
	Lämmitys		kWh/vuosi	852	883
Virran syöttö			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Toiminta-alue			V	187 ~ 276	187 ~ 276
Kosteuden poisto			l/h (max.)	1.10	1.30
Sisäyksikkö	Ilmamäärä	Jäähdytys, Max / H / M / L	m³/min	13.0 / 11.0 / 9.0 / 5.5	15.5 / 12.4 / 11.1 / 8.7
		Lämmitys, Max / H / M / L	m³/min	13.5 / 11.0 / 9.0 / 6.5	16.5 / 14.3 / 11.1 / 8.7
	Äänenpaine	Jäähdytys, Max / H / M / L / SL	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27 / 19	48 / 42 / 37 / 27 / 19
		Lämmitys, Max / H / M / L	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27	48 / 42 / 37 / 27
	Ääniteho		dB(A) (max.)	60	60
	Mitat (l × k × s)		mm	837 × 308 × 189	837 × 308 × 189
Ulkoyksikkö	Paino		kg	9.1	9.1
	Ilmamäärä	Max	m³/min	35.0	35.0
		Jäähdytys	dB(A) (max.)	49	49
	Äänenpaine	Lämmitys	dB(A) (max.)	51	51
			dB(A) (max.)	65	65
	Mitat (l × k × s)		mm	770 × 545 × 288	770 × 545 × 288
Putkikoko	Toimita-alue		kg	34.1	34.1
			°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Neste		°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24
			in.	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")
	Kaasu		in.	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")
			m	3 / 7.5 / 20	3 / 7.5 / 20
Sisä- ja ulkoyksikön väli	Putkipituus	Min / Standard / Max	m	10	10
	Max. Korkeusero		-	R32	R32
Kylmäaine		Tyyppi	-	800	800
		Täyttö	g	20	20
		Lisätäyttö (12,5 metrin jälkeen)	g/m	on	on
Toiminnot	Lämpötilaohjaus			on	on
	Esisuodatus (pestävä)			on	on
	Ionisaattori (Plasmaster Ionizer Plus tai Plasmaster Ionizer)			on	on
	3M suodatin (Multi Protection suodatin tai Micro hieno suodatin)			on	on
	Automaattinen puhdistus			on	on
	Puhallinnopeudet, Puhallin/Jäähdytys/Lämmitys			5/6/6	5/6/6
	Ilmansuunnan ohjaus (ylös & alas)			on	on
	Ilmansuunnan ohjaus (vasen & oikea)			on	on
	Lämpötila-asetusalue (Jäähdytys/Lämmitys)			18~30 / 16~30	18~30 / 16~30
	Vikadiagnostiikka			on	on
	Ajastin			on	on
	Yötoiminto			on	on
	Kennon kuivaustoiminto			on	on
	Uudelleen käynnistys viive (minuuttia)			3min	3min
	Pikajäähdytys			on	on
	Ylläpitolämpötila			9°C	9°C
	LG Smart AC (Wi-Fi)			Sisäänrakennettu	Sisäänrakennettu

Virallisen maahantuojan Scanvarm Oy Ab:n kaikki maahantuomat LG mallit ovat Pohjolan oloihin suunniteltuja Nordic-malleja.

Maahantuoja:

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi



Jälleenmyyjä



CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.